

Ficha técnica

Caixa de derivação T 60, lisa

Ref. 2007239



Caixa de derivação para conectar cabos em áreas interiores e áreas exteriores protegidas. Forma quadrada sem entradas. Adequado para a montagem na parede / teto e para a montagem em suportes para caixas de derivação. Com opção de fixação interna e montagem através de parafusos nos cantos. Tampa com fecho rápido, pode ser selada a chumbo. Fabricado em materiais livres de halogéneo.

Caixa de derivação de acordo com a DIN EN 60670. Resistente ao fio incandescente segundo a DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensaio 650 °C. Resistência ao impacto IK08 de acordo com a DIN EN 50102.



PP Polipropileno

Informação, texto adicional de produto	Versão padrão: resistente ao teste do fio incandescente, temperatura de ensaio de 650°C
Texto suplementar do produto 2	Dimensões internas: 100x100x46 mm
Texto suplementar do produto 3	Grau de proteção IP66; Grau de proteção código IKIK08

Dados originais

Ref.	2007239
Tipo	T 60 OE
Designação 1	Caixa de derivação
Designação 2	lisa
Dimensão	114x114x57
Cor	cinzento claro
Número RAL	7035
Material	Polipropileno
Abreviatura do material	PP
Menor unidade de venda (VG)	5,00 Unidade
Peso	12,00 kg/100 un.


Ficha técnica

Caixa de derivação T 60, lisa

Ref. 2007239



Dados técnicos



Comprimento	114,00 mm
Largura	114,00 mm
Altura	57,00 mm
Dimensões internas	100x100x46 mm
Dimensão LxBxH	114x114x57 mm
Dimensão	114x114x57 mm
Agrupável	☒
Tipo de entrada	Cabo
Tipo de entrada	nenhuns
Tipo de versão da caixa	sem
Versão	fechado
Tensão de isolamento do dimensionamento Ui	500,00 V
Montagem	sem
Tampa	não transparente
Fixação da tampa	aparafusado
Entradas	nenhuns
Entrada pela parte de trás	☒
Versão verificada quanto a explosões	☐
resistência ao fio incandescente	resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 750°C
Forma	quadrada
Manutenção de funções (ETIM)	sem
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Reforçado a fibra de vidro	☒
Livre de halogéneos	☒
Com blindagem	☐
Com tampa	sim
Com tampa	☒
Tipo de montagem	Montagem na parede/tecto
Tipo de montagem	Montagem na parede/teto
Secções transversais nominais	6,00 mm ²
Tensões nominais	500,00 V
Grau de proteção	IP66
Grau de proteção	IP66
Grau de proteção código IK	IK08
Selável	☒
Temperatura de utilização	-5,00 - 60,00 °C
Tampa transparente	☐
Resistente a intempéries	☐